


1. d(59.614)ねじ部は、JIS B 0203(管用テーパねじ)です。
2. ストレーナはロック式です。
3. ストレーナの排水孔面積は、流出口の断面積以上です。
4. 2mm厚のシートまではさみ込めます。
5. 調節管はビス止め式です。
6. 防水受けには、水抜き穴が開いております。
7. 部番⑥ 調節管は、床厚に適した長さに切断してご使用下さい。
8. 漏水の原因となりますので、シート押えはしっかり締め込んで下さい。
9. 受注生産品です。

単位:mm

5	ビス	SS400	電気亜鉛めっき,M6X12X1本	10			
4	シート受け (C-SH)	FC150	防錆塗装	9			
3	シート押え (C-SH)	CAC202	ニッケルクロムめっき	8			
2	ストレーナ (C-SH)	CAC202	ニッケルクロムめっき	7			
1	防水受け (B-N)	FC150	防錆塗装	6	調節管	SGP	熔融亜鉛めっき
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考
品番	50 CSH-B	名称	シート 露出二重防水層用 排水金具		承認	lzumi	製図 Takeuchi
図番	KNAP0408-03		作成 / 更新	2003. 4.16 / 2014. 2.12		 <b>ガイドレ</b> 株式会社	