



寸法表

単位:mm

品番 符号	D (呼び径)	ねじ基準径 d	A	B	E	H1	H2	t1	t2	L
			※	32	41.910	63	47.3	93	36	14
SNB-KK	40	47.803	84	68.3	114	41	14	3	3	12
	50	59.614	99	82.8	129	43	14	3	3.5	15
	80	87.884	150	132.3	180	46	16	3	4	15

1. d ねじ部は、JIS B 0202 (管用平行ねじ) です。
2. コンクリート製流し用です。
3. 簡易共栓仕様です。
4. 共栓受けは、後付けできます。
5. 共栓用くさり (M-CH) を用意しております。(別売)
6. 共栓は構造上完全に水漏れを防ぐことは出来ません。
7. 共栓に傷・へこみ等がつくと著しく止水性能が低下しますので、手荒に扱わないで下さい。
8. 共栓をはずす時はつまみを持ってまっすぐに引き上げて下さい。
また、収める時も同様にまっすぐに戻して下さい。
9. ※印は受注生産品を示します。

5				10					
4	埋込金具	CAC202		9					
3	パッキン	CR		8					
2	共栓	CAC202	ニッケルクロムめっき	7					
1	共栓受け	CAC202	ニッケルクロムめっき	6					
部番	部 品 名	材 質	備 考	部番	部 品 名	材 質	備 考		
品番	32~80 SNB-KK	名称	簡易共栓付 排水金具	承認	Ishikawa	製図	Shima		
図番	KNAM1204-04	作成 / 更新	2001.12.12 / 2010. 5.12						

